



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE
Construction en tube et tôle d'acier
 Pour le transport de charge moyenne
 Dimensions extérieures : 750 x 490 x hauteur du dossier : 820 mm. Dimensions utiles du plateau : 620 x 470 mm
 Hauteur sur plateau : 140 mm
 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis.
 1 dossier de poussée, rabattable par pression au pied sur une barre horizontale.
 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage polypropylène noir Ø 100 mm.
 Revêtement époxy gris Ral 7035 – tapis caoutchouc bleu. Matériel livré non monté (prévoir assemblage)

Code		
001861	150 kg	3 7000034 1861 7



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE
Construction en tube et tôle d'acier
 Pour le transport de produits lourds
 Dimensions extérieures : 750 x 490 x hauteur du dossier : 820 mm
 Dimensions utiles du plateau : 620 x 470 mm
 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage caoutchouc élastique gris Ø 125 mm
 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis
 1 dossier de poussée, rabattable par pression au pied sur une barre horizontale
 Revêtement époxy gris Ral 7035 – tapis caoutchouc vert.
 Matériel livré non monté (prévoir assemblage)

Code		
001890	300 kg	3 7000034 1890 7



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE
Construction en tube et tôle d'acier
 Pour le transport de charge moyenne
 Dimensions extérieures : 900 x 600 x hauteur du dossier : 820 mm. Dimensions utiles du plateau : 880 x 580 mm
 Hauteur sur plateau : 140 mm. 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis. 1 dossier de poussée, rabattable par pression au pied sur une barre horizontale. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage caoutchouc Ø 125 mm. Revêtement époxy gris Ral 7035 – tapis caoutchouc bleu
 Matériel livré non monté (prévoir assemblage).

Code		
001890/RS	300 kg	3 7000034 0265 4



CHARIOT A DOSSIER FIXE
Construction en tube et tôle d'acier
 Pour le transport de charge moyenne
 Dimensions extérieures : 740 x 475 mm
 Dimensions utiles du plateau : 630 x 390 mm
 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis
 2 dossiers de poussée.
 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage caoutchouc Ø 125 mm
 Matériel livré non monté (prévoir assemblage)

Code		
001892	200 kg	3 7000034 1892 1

