

Supports à encastrer : roue acier à gorge ronde diamètre 16 mm.
1 roulement à billes.



| Code | | | | Hauteur encastrée | | |
|-------|-----|----|----|-------------------|-----|------------------|
| F 961 | 80 | 22 | 33 | 25 | 125 | 3 7000034 0961 5 |
| F 962 | 90 | 22 | 33 | 30 | 125 | 3 7000034 0962 2 |
| F 963 | 100 | 22 | 33 | 35 | 150 | 3 7000034 0963 9 |
| F 964 | 120 | 22 | 33 | 39 | 200 | 3 7000034 0964 6 |
| F 965 | 140 | 22 | 33 | 49 | 300 | 3 7000034 0965 3 |

Supports à encastrer : roue acier à gorge ronde diamètre 20 mm.
2 roulements à billes.



| Code | | | | Hauteur encastrée | | |
|-------|-----|----|----|-------------------|-----|------------------|
| F 966 | 120 | 28 | 37 | 39 | 350 | 3 7000034 0966 0 |

Supports à encastrer : roue acier à gorge triangulaire V.
1 roulement à billes.



| Code | | | | Hauteur encastrée | | |
|-------|-----|----|----|-------------------|-----|------------------|
| F 951 | 80 | 20 | 33 | 25 | 125 | 3 7000034 0951 6 |
| F 952 | 90 | 20 | 33 | 30 | 125 | 3 7000034 0952 3 |
| F 953 | 100 | 20 | 33 | 35 | 150 | 3 7000034 0953 0 |
| F 954 | 120 | 20 | 34 | 39 | 200 | 3 7000034 0954 7 |
| F 955 | 140 | 25 | 34 | 49 | 300 | 3 7000034 0955 4 |

Supports à encastrer : Roue acier à gorge triangulaire V.
2 roulements à billes.



| Code | | | | Hauteur encastrée | | |
|-------|-----|----|----|-------------------|-----|------------------|
| F 956 | 120 | 28 | 37 | 39 | 350 | 3 7000034 0956 1 |

