



Protections rayonnages



Sabot de protection :

Construction monobloc en acier sans soudure, il s'adapte sur tous type de rack à palettes.
 Sa forme avant en pointe de diamant lui confère une grande résistance aux chocs.
 Fixation au sol par 4 points d'ancrage (cheville de diamètre 12 mm).
 Finition époxy jaune RAL 1007.



Code	Hauteur	Profondeur	Largeur	6 943569 503282
0090000001	400	330	160	3 700003 40863 2
0090000003	400/125	350	160	3 700003 40864 9

Protections latérales :

Le système comprend 2 supports en acier en forme de "U" dans lequel est emboîté un ensemble de madrier en pin.
 Fixation au sol par 3 points d'ancrage par support (cheville de diamètre 12 mm).
 Finition époxy jaune RAL 1007 sauf bastaing en pin brut.



Code	Hauteur	Profondeur	Largeur	6 943569 503282
0090000312	Bois	400	1100	3 700003 40865 6
0090000316	Bois	400	2400	3 700003 40866 3

Protections entrepôts

Nos protections sont des solutions robustes permettant de protéger n'importe quelle installation ou délimiter des espaces piétons et zones de circulation.
 Construites en tube d'acier Ø60 mm pour les arceaux et Ø90 mm pour les poteaux, ces protections sont ensuite galvanisées à chaud pour résister à une installation intérieure ou extérieure.



Code	Longueur	Hauteur	Diamètre Tube	6 943569 503282
294350	Ø90	1000	90	3 700003 40898 4
294206	1000	1000	60	3 700003 40899 1

Barrières écluses

Nos barrières écluses basculantes permettent le chargement/déchargement des palettes en bord d'étage ou de plateforme de façon sécurisé.
 Construites en tubes d'acier, nos barrières écluses sont robustes et s'adaptent aussi sur un plancher bois qu'une dalle béton.
 Conçues pour des palettes EURO 800 x1200 en hauteur 1800 ou 2450 mm.



Code	Dimensions extérieures	Dimensions utiles	Hauteur palettes	6 943569 503282
3600-S4	1900 x 1558 x 2450 mm	1750 x1300 mm	1800 mm	3 700003 40893 9
3600-S3	1990 x 1801 x 3080 mm	1750 x1500 mm	2450 mm	3 700003 40894 6

