

Diabes de Manutention Charge légère



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1050 x largeur 450 mm

Pelle dimensions : largeur 450 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5611	150 kg	3 7000034 5611 4	



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 550 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5612	200 kg	3 7000034 5612 1	



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 550 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 140 mm

Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5712	200 kg	3 7000034 5712 8	



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1610 x largeur 540 mm

Pelle dimensions : largeur 350 x profondeur 200 mm

Code 5613 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Code 5713 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5613	200 kg	3 7000034 5613 8	
5713	200 kg		3 7000034 5713 5

