



# FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

## Série Caoutchouc Élastique Bleue $\phi$ 200 mm à Platine

Bandage caoutchouc élastique non-tachant sur corps de roue en polyamide. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.

		031171	022171	024171	023171
<b><math>\phi</math> 200 Platine</b>					
 mm	<b>Diamètre de la Roue (mm)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
 mm	<b>Largeur du Bandage (mm)</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
 Shore	<b>Dureté du bandage (<math>^{\circ}</math>Shore)</b>	<b>62 A</b>	<b>62 A</b>	<b>62 A</b>	<b>62 A</b>
 mm	<b>Largeur du Moyeu (mm)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
 mm	<b>Alésage (mm)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Type de Roulement</b>	<b>Rouleaux</b>	<b>Rouleaux</b>	<b>Rouleaux</b>	<b>Rouleaux</b>
 mm	<b>Hauteur Totale (mm)</b>	-	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
 mm	<b>Format Extérieur Platine (A x B mm)</b>	-	<b>110 x 135</b>	<b>110 x 135</b>	<b>114 x 135</b>
 mm	<b>Entraxe Perçages de Fixation ( B1/B x A mm)</b>	-	<b>80/75 x 105</b>	<b>80/75 x 105</b>	<b>80/75 x 105</b>
 mm	<b>Diamètre Trou de Fixation (mm)</b>	-	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
 kg	<b>Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>