



FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

Série Caoutchouc Gris INOX ϕ 100 mm à Platine

Roue avec bandage TPE gris sur corps en polypropylène gris. Chape en tôle d'acier emboutie en inox 304L. Pivotement sur deux rangées de billes. Axe de roue en inox boulonné.

| | | 022647 | 024647 | 023647 | |
|--|--|---|---|---|--|
| ϕ 100 Platine | |  |  |  | |
|  mm | Diamètre de la Roue (mm) | 100 | 100 | 100 | |
|  mm | Largeur du Bandage (mm) | 32 | 32 | 32 | |
|  Shore | Dureté du bandage (°Shore) | 87 A | 87 A | 87 A | |
|  mm | Largeur du Moyeu (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | |
|  mm | Alésage (mm) | 12 | 12 | 12 | |
|  | Type de Roulement | Lisse | Lisse | Lisse | |
|  mm | Hauteur Totale (mm) | 135 | 135 | 135 | |
|  mm | Format Extérieur Platine (A x B mm) | 77 x 67 | 77 x 67 | 77 x 67 | |
|  mm | Entraxe Perçages de Fixation (A x B1/B mm) | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | |
|  mm | Diamètre Trou de Fixation (mm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
|  kg | Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg) | 80 | 80 | 80 | |