



# FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

## Série Polyamide Blanc $\phi$ 125 mm à Platine INOX

Bandage en polyamide blanc. Chape en acier estampé INOX.  
Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu lisse. Axe démontable.

		030053	022653	024653	023653
<b><math>\phi</math> 125 Platine</b>					
 mm	<b>Diamètre de la Roue (mm)</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
 mm	<b>Largeur du Bandage (mm)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
 Shore	<b>Dureté du bandage (°Shore)</b>	<b>60 D</b>	<b>60 D</b>	<b>60 D</b>	<b>60 D</b>
 mm	<b>Largeur du Moyeu (mm)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
 mm	<b>Alésage (mm)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Type de Roulement</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>
 mm	<b>Hauteur Totale (mm)</b>	-	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
 mm	<b>Format Extérieur Platine (A x B mm)</b>	-	<b>80 X 105</b>	<b>80 X 105</b>	<b>80 X 105</b>
 mm	<b>Entraxe Perçages de Fixation (A x B1/B mm)</b>	-	<b>60 x 80/76</b>	<b>60 x 80/76</b>	<b>60 x 80/76</b>
 mm	<b>Diamètre Trou de Fixation (mm)</b>	-	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
 kg	<b>Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>