



# FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

## Série Polyamide Renforcé Blanc RB $\phi$ 125 mm à Platine

Roue en polyamide renforcé. Chape en tôle d'acier emboutie zinguée avec tête de pivotement étanche et renforcée. Double rangée de billes parfaitement étanche. Moyeu avec deux roulements à billes. Axe démontable.

		032053	022553	024553	023553
<b><math>\phi</math> 125 Platine</b>					
 mm	<b>Diamètre de la Roue (mm)</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
 mm	<b>Largeur du Bandage (mm)</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
 Shore	<b>Dureté du bandage (°Shore)</b>	<b>70 D</b>	<b>70 D</b>	<b>70 D</b>	<b>70 D</b>
 mm	<b>Largeur du Moyeu (mm)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
 mm	<b>Alésage (mm)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Type de Roulement</b>	<b>Billes</b>	<b>Billes</b>	<b>Billes</b>	<b>Billes</b>
 mm	<b>Hauteur Totale (mm)</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
 mm	<b>Format Extérieur Platine (A x B mm)</b>	<b>-</b>	<b>135 x 110</b>	<b>135 x 110</b>	<b>135 x 114</b>
 mm	<b>Entraxe Perçages de Fixation (A x B1/B mm)</b>	<b>-</b>	<b>105 x 75/80</b>	<b>105 x 75/80</b>	<b>105 x 75/80</b>
 mm	<b>Diamètre Trou de Fixation (mm)</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
 kg	<b>Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>