


















FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

Série Polyuréthane Jante Polyamide ϕ 160 mm à Platine

Bandage polyuréthane injecté sur corps de roue en polyamide. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.

		031168	022168	024168	023168
ϕ 160 Platine					
 mm	Diamètre de la Roue (mm)	160	160	160	160
 mm	Largeur du Bandage (mm)	45	45	45	45
 Shore	Dureté du bandage (°Shore)	96 A	96 A	96 A	96 A
 mm	Largeur du Moyeu (mm)	60	60	60	60
 mm	Alésage (mm)	20	20	20	20
	Type de Roulement	Rouleaux	Rouleaux	Rouleaux	Rouleaux
 mm	Hauteur Totale (mm)	-	190	190	190
 mm	Format Extérieur Platine (A x B mm)	-	110 x 135	110 x 135	114 x 135
 mm	Entraxe Perçages de Fixation (B1/B x A mm)	-	80/75 x 105	80/75 x 105	80/75 x 105
 mm	Diamètre Trou de Fixation (mm)	-	11	11	11
 kg	Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)	400	350	350	350